

No. 

計画書No. \_\_\_\_\_

日付: \_\_\_\_\_

| 生コン打合せ表            |                                    | 品管者 | 技術課長  | 出荷    | 製造 | 係       |
|--------------------|------------------------------------|-----|-------|-------|----|---------|
| 契約先                |                                    |     |       | 監督官庁等 |    |         |
| 元請業者               |                                    |     |       |       |    |         |
| 工事名                |                                    |     |       |       |    |         |
| 施工場所               |                                    |     | 工期    | ~     |    |         |
| 現場監督               |                                    |     | 現場TEL |       |    |         |
| 施工業者               |                                    |     | 提出期限  |       |    |         |
| 打合せ担当者             |                                    |     | 当社担当  | 作成部数  |    |         |
| 項目                 | 1                                  | 2   | 3     | 4     | 5  |         |
| 打設箇所               |                                    |     |       |       |    |         |
| 呼び方                | 配合種別                               |     |       |       |    |         |
|                    | コンクリートの種類                          |     |       |       |    |         |
|                    | 呼び強度                               |     |       |       |    |         |
|                    | スランプ又はスランプフロー(cm)                  |     |       |       |    |         |
| 指定事項               | 粗骨材の最大寸法(mm)                       |     |       |       |    |         |
|                    | セメントの種類                            |     |       |       |    |         |
|                    | ASR抑制対策の方法                         |     |       |       |    |         |
| 指定事項<br>(必要に応じて協議) | 水セメント比の目標値の上限(%)                   |     |       |       |    |         |
|                    | 単位水量の目標値の上限(kg/m <sup>3</sup> )    |     |       |       |    |         |
|                    | 単位セメント量の目標値の下限(kg/m <sup>3</sup> ) |     |       |       |    |         |
|                    | 呼び強度を保証する材齢(日)                     |     |       |       |    |         |
|                    | 塩化物量の上限值(kg/m <sup>3</sup> )       |     |       |       |    |         |
|                    | 混和剤料の種類及び使用量                       |     |       |       |    |         |
|                    | 空気量の値(%)                           |     |       |       |    |         |
|                    | コンクリートの最高・最低温度(°C)                 |     |       |       |    |         |
|                    | 流動化後のスランプ増大量(cm)                   |     |       |       |    |         |
|                    | その他                                |     |       |       |    |         |
| 添付資料               |                                    |     |       |       |    | 配合計画書提出 |
| 現場試験依頼             |                                    | 備考  |       |       |    |         |